

## Web- und multimediebasierte Informationssysteme 2005

### Typo3 Einstieg mit einem eigenen HTML-Template

- 1 Installation des Typo3-Paketes (<http://typo3.sunsite.dk/WAMP/WAMP-quickstart-3.6.0RC1-2.exe>) Ggf. machen Sie ein Update des Typo3-Codes und der Datenbank.
- 2 Anlegen einer neuen Seite über den Globus (root-Element id=0)
- 3 Für diese Seite ein leeres neues Template anlegen
  - 3.1 Seite Anklicken
  - 3.2 Im MenuFrame die Webfunktion „Templates“ anwählen
  - 3.3 Den Button anklicken ohne etwas auszuwählen
  - 3.4 Das PopUp positiv bestätigen
- 4 TypoScript einfügen
  - 4.1 Rechts oben im Pulldown-Menue auf „Info/Modify“ umschalten
  - 4.2 Klick auf „Click here to edit whole template record“
  - 4.3 Füllen sie die ersten beiden Felder nach ihrem beliebigen aus.
  - 4.4 Fügen die folgende Zeilen in das „Constants“-Feld ein (Den Inhalt finden Sie auch als Textfile constants.txt im zip-File):

```
#FrontendEditing
config.admPanel = 1

# Datumsformat
date_stdWrap.strftime = %e.%m.%Y
styles.content.strftime= %e.%m.%Y

# Sprache
config.language = de
config.locale_all = de

# Targets, empty for no-frames websites
PAGE_TARGET =
content.pageFrameObj =

# Style
styles.content.textStyle {
    altWrap = <p>|</p>
# styles.header.gfx1.file.fontFile = fileadmin/hatten.ttf
}
styles.topmenu = background-color : #155555;

cSet {
```

```

    color1 = #FFAD31
    color2 = #4242FF
    color3 = #C6C6C6
}

#Content
content {
    wrap.header1 = <h1> | </h1>
    wrap.bodytext = <p class="contenttext">|</p>
    headerSpace =
    space =

    wrap.header1 = <h1> | </h1>
    wrap.header2 = <h2> | </h2>
    wrap.header3 = <h3> | </h3>
    wrap.header4 = <h4> | </h4>
    altWrap.bodytext =
}

# MetaTags
plugin.meta.language = de
plugin.meta.author = Jörn Pabst

```

#### 4.5 Fügen die folgende Zeilen in das „Setup“-Feld ein (Den Inhalt finden Sie auch als Textfile setup.txt im zip-File):

```

# Simulation statischer Dokumente
# config.simulateStaticDocuments = 1
# URL-Parameter werden MD5 verschlüsselt
# config.simulateStaticDocuments_pEnc = md5
# config.simulateStaticDocuments_noTypeIfNoTitle = 1

# Anker vor jedem Element
tt_content.stdWrap.dataWrap = <A name="{field:uid}"></a>

# Spam-Schutz bei Email-Links
config.spamProtectEmailAddresses = 2
config.spamProtectEmailAddresses_atSubst = (at)

# Eigentliches Seiten-Element
page = PAGE
page.typeNum = 0

# Index für die Suche
page.config.index_enable = 1
page.config.index externals = 1

```

```

# Einbinden der CSS-Datei
page.includeCSS {
    file = fileadmin/format.css
}
# Hardcoded Seiten-Hintergrundfarbe für alte Browser
page.bodyTag = <body bgcolor="#FFFFFF">

tt_content.stdWrap.dataWrap = <div id="block"><A name="{field:uid}"></a> |
</div>

page.10 = TEMPLATE
page.10 {
    #Einbinden der HTML-Vorlage-Datei
    template = FILE
    template.file = fileadmin/tmpl_page.html

    # Arbeitsbereiche
    workOnSubpart = DOCUMENT_BODY
    subparts.CONTENT_LEFT < styles.content.getLeft
    subparts.CONTENT < styles.content.get
    subparts.CONTENT_RIGHT < styles.content.getRight
    subparts.CONTENT_BORDER < styles.content.getBorder

    subparts.HEADLINE = TEXT
    subparts.HEADLINE.field = title
    subparts.HEADLINE.wrap = <h1> | </h1>

    marks.BREADCRUMBS = HMENU
    marks.BREADCRUMBS.special = rootline
    marks.BREADCRUMBS.special.range = 1|-1
    marks.BREADCRUMBS.1 = TMENU
    marks.BREADCRUMBS.1.wrap = <div id="breadcrumbs"><p>Sie sind hier: |
</p></div>
    marks.BREADCRUMBS.1.NO {
        linkWrap = | > |*| | > |*| |
        before = &nbsp;
    }

    # Grafisches Hauptmenue
    subparts.MENU = HMENU
    subparts.MENU.minItems = 3
    subparts.MENU.maxItems = 6
    subparts.MENU.excludeUidList = 2,12 # PageIDs der Teilbäume, die nicht im
# Menue erscheinen sollen;
# z.B. das MetaMenue

    subparts.MENU.1 = GMENU
    subparts.MENU.1 {

```

```

NO {
    wrap = |
    XY = [10.w]+14, 21
    backColor = red || blue || yellow || brown || pink
    10 = TEXT
    10.fontFile = fileadmin/hatten.ttf
    10.fontSize= 18
    10.fontColor = #FFFFFF
    10.fontStyle = bold

    10.text.field = title
    10.text.align = center
    10.offset = 7,13
    10.niceText = 1
    10.shadow{
        offset = 1,1
        color = #BBBBBB
    }
}
RO < .NO
RO = 1
RO {
    backColor = red || blue || yellow || brown || pink
    10.shadow.offset = 1,1
    10.fontColor = #FFFFFF
    10.fontStyle = bold
    10.shadow.color = #BBBBBB

}
}
/*
# Grafik Menue
subparts.MENU_LEVEL1 = HMENU
subparts.MENU_LEVEL1.entryLevel = 1
subparts.META_MENU.special.value = 2
subparts.MENU_LEVEL1.1 = GMENU
subparts.MENU_LEVEL1.1.expAll = 0
subparts.MENU_LEVEL1.1.wrap = <table border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" width="100%">|</table>

subparts.MENU_LEVEL1.1 {
NO {
    wrap = | <br />
    XY = 209, 24
    backColor = green
    5 = IMAGE
    5.file = fileadmin/box.gif

```





